



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

TUYAU ASPIRATEUR



UTILISATION
Tuyau aspirateur

COLORIS : GRIS

ø int. (mm)	ø ext. (mm)	Longueur (m)
		20m
25	33	TASP025020
32	41	TASP032020
35	43	TASP035020
38	48,6	TASP038020
44		TASP044020
51	62	TASP051020

MANCHONS A VISSER

ø tuyau (mm)	ø ext (mm)	Code
25	30	TASPMV25
32	39	TASPMV32
38	45	TASPMV38
51	57	TASPMV51

MANCHONS DE RACCORDEMENT

ø tuyau (mm)	ø ext (mm)	Code
32	45	TASPMR32
38	54	TASPMR38
51	70	TASPMR51

ALFASPIR N



CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse (standard : gris clair - disponible sur demande en gris foncé)

UTILISATION

Aération - Ventilation - Dépoussiérage non abrasif - Ecoulement de liquide sans pression

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

0°C +60°C

COLORIS : GRIS CLAIR OU GRIS FONCE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	
						15m	25m
20	+/- 1,0	0,75	125	60	5	-	ASN020025
25	+/- 1,0	0,75	150	60	5	-	ASN025025
30	+/- 1,0	0,8	190	80	5	-	ASN030025
32	+/- 1,0	0,8	205	80	4,5	-	ASN032025
35	+/- 1,0	0,8	235	90	4,5	-	ASN035025
40	+/- 1,0	0,85	290	100	4	-	ASN040025
45	+/- 1,0	0,85	360	120	4	-	ASN045025
50,8	+/- 1,0	0,85	440	120	4	-	ASN0508025
60	+/- 1,0	0,85	500	140	4	-	ASN060025
63	+/- 1,0	0,9	535	150	4	-	ASN063025
70	+/- 1,0	0,9	590	170	4	-	ASN070025
76	+/- 1,0	0,9	640	190	4	-	ASN076025
80	+/- 1,0	0,95	740	230	4	-	ASN080025
90	+/- 1,0	0,95	850	260	4	-	ASN090025
102	+/- 1,0	1	970	280	4	-	ASN102025
110	+/- 1,1	1	1050	300	4	-	ASN110025
120	+/- 1,2	1	1150	320	4	-	ASN120025
127	+/- 1,3	1	1240	330	4	-	ASN127025
140	+/- 1,4	1,1	1440	360	3,5	-	ASN140025
152	+/- 1,5	1,1	1700	360	3,5	-	ASN152025
160	+/- 1,6	1,15	1900	400	3,5	-	ASN160025
180	+/- 1,8	1,15	2200	580	3	ASN180015	-
203	+/- 2,0	1,2	2600	760	2,5	ASN203015	-



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFASPIR PU



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

✓ UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.
Projection produits isolants

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-20°C +80°C

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. (mm)	Ep. jonc (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)		
							10m	20m	25m
40	±1.0	0,5	2,5	300	100	3	-	-	ASPU040025
50,8	±1.0	0,5	3	340	140	2,5	-	ASPU0508020	-
60	±1.0	0,5	3,3	425	160	2,5	-	-	ASPU060025
63	±1.0	0,6	3,3	475	165	2,5	-	-	ASPU063025
76	±1.0	0,6	3,4	570	210	2,5	-	-	ASPU076025
80	±1.0	0,6	3,5	590	220	2,5	-	-	ASPU080025
102	±1.0	0,6	4,3	750	280	2	-	-	ASPU102025
120	±1.2	0,6	5	930	320	2	-	-	ASPU120025
127	±1.3	0,7	5	1050	340	2	-	-	ASPU127025
152	±1.5	0,7	5,6	1350	400	2	ASPU152010	-	-
160	±1.6	0,8	5,8	1450	440	2	ASPU160010	-	-
180	±1.8	0,8	6	1750	500	2	ASPU180010	-	-
203	±2.0	0,8	6,1	1950	560	2	ASPU203010	-	-

Version AS avec fil de cuivre : $R < 2.10^6$ Ohm/m - du ø 80 au ø 200 - Sur demande - Code **ASPUAS**
- Délai : 4 semaines

ALFASPIR PU NOIRE



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane noire souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

✓ UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.
Projection produits isolants

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-20°C +80°C

COLORIS : NOIR

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. (mm)	Ep. jonc (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)	
							10m	25m
80	±1.0	0,6	3,5	590	220	2,5	-	ASPUNO080025
102	±1.0	0,6	4,3	750	280	2	-	ASPUNO102025
110	±1.1	0,6	4,5	850	300	2	-	ASPUNO110025
*120	±1.2	0,6	5	930	320	2	-	ASPUNO120025
140	±1.4	0,7	5,2	1250	360	2	-	ASPUNO140025
160	±1.6	0,8	5,8	1450	440	2	ASPUNO160010	ASPUNO160025

* Sur demande : minimum de commande 50 m - Délai : 3 semaines



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFAVAC N



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +65°C

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'aération des locaux, ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, copeaux, air chargé, etc...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : GRIS

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)
						10m
30	0,8	1,9	250	60	4	AVA030010
35	0,8	1,9	260	70	4	AVA035010
40	0,8	1,9	300	80	4	AVA040010
45	0,8	1,9	320	90	4	AVA045010
50	0,8	1,9	380	100	3	AVA050010
55	0,8	1,9	400	110	3	AVA055010
60	0,8	1,9	450	120	3	AVA060010
65	0,8	1,9	500	130	3	AVA065010
70	0,8	1,9	520	140	3	AVA070010
75	0,8	1,9	550	150	2	AVA075010
80	0,8	1,9	630	160	2	AVA080010
90	0,8	1,9	700	180	2	AVA090010
100	0,8	2,2	740	200	2	AVA100010
110	0,8	2,2	790	220	2	AVA110010
120	0,8	2,2	850	240	2	AVA120010
125	0,8	2,2	880	250	2	AVA125010
130	0,8	2,2	890	260	1	AVA130010
140	0,8	2,2	910	280	1	AVA140010
150	0,8	2,2	950	300	1	AVA150010
160	1	2,2	1000	320	1	AVA160010
180	1	2,2	1300	360	1	AVA180010
200	1	2,2	2050	400	1	AVA200010
250	1	2,7	2850	500	1	AVA250010
300	1	2,7	3650	600	1	AVA300010

Conditionnement standard : carton de 10 m

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum

300 < ø < 400 Longueurs de 10m
ø > 400 Longueurs de 5m



Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFAVAC PU COMPRESSIBLE 0,4 MM



✓ CARACTERISTIQUES

-30°C +80°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré haute résistance
Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

PU04C - COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)
						10m
60	0,4	1,3	212	120	3	AVAPU04C060010
70	0,4	1,3	300	140	3	AVAPU04C070010
80	0,4	1,3	355	160	2	AVAPU04C080010
100	0,4	1,6	460	200	2	AVAPU04C100010
120	0,4	1,6	500	240	2	AVAPU04C120010
125	0,4	1,6	535	250	2	AVAPU04C125010
140	0,4	1,6	700	280	1	AVAPU04C140010
150	0,4	1,6	730	300	1	AVAPU04C150010
160	0,4	1,6	760	320	1	AVAPU04C160010
180	0,4	1,6	900	360	1	AVAPU04C180010
200	0,4	1,6	1250	400	1	AVAPU04C200010
250	0,4	2,2	1690	500	1	AVAPU04C250010
300	0,4	2,2	2040	600	1	AVAPU04C300010

Autres longueurs et autres diamètres, nous consulter

Conditionnement standard : filet



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFAVAC PU XL



CARACTERISTIQUES

-30°C +80°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré haute résistance
Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)
						10m
30	0,5	1	230	60	4	AVAPUXL030010
35	0,5	1	250	70	4	AVAPUXL035010
40	0,5	1	280	80	4	AVAPUXL040010
45	0,5	1	300	90	4	AVAPUXL045010
50	0,5	1	320	100	3	AVAPUXL050010
55	0,5	1	350	110	3	AVAPUXL055010
60	0,5	1,3	380	120	3	AVAPUXL060010
65	0,5	1,3	410	130	3	AVAPUXL065010
70	0,5	1,3	420	140	3	AVAPUXL070010
75	0,5	1,3	440	150	2	AVAPUXL075010
80	0,5	1,3	460	160	2	AVAPUXL080010
90	0,5	1,3	500	180	2	AVAPUXL090010
100	0,5	1,6	680	200	2	AVAPUXL100010
110	0,6	1,6	700	220	2	AVAPUXL110010
120	0,6	1,6	720	240	2	AVAPUXL120010
125	0,6	1,6	725	250	2	AVAPUXL125010
130	0,6	1,6	730	260	1	AVAPUXL130010
140	0,6	1,6	740	280	1	AVAPUXL140010
150	0,6	1,6	820	300	1	AVAPUXL150010
160	0,6	1,6	900	320	1	AVAPUXL160010
180	0,6	1,6	1050	360	1	AVAPUXL180010
200	0,7	1,6	1480	400	1	AVAPUXL200010
250	0,7	2,2	1800	500	1	AVAPUXL250010
300	0,7	2,2	2300	600	1	AVAPUXL300010

Conditionnement standard : carton de 10 m

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø supérieur à 300 : voir **ALFAVAC PUL**



Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFAVAC PU L



✓ CARACTERISTIQUES

-30°C +80°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Code
30	0,7	1,5	180	65	4	10	AVAPUL030010
35	0,7	1,5	200	70	4	10	AVAPUL035010
40	0,7	1,5	230	80	4	10	AVAPUL040010
45	0,7	1,5	250	90	4	10	AVAPUL045010
50	0,7	1,5	420	100	4	10	AVAPUL050010
55	0,7	1,5	450	110	3	10	AVAPUL055010
60	0,7	1,9	480	120	3	10	AVAPUL060010
65	0,7	1,9	530	130	3	10	AVAPUL065010
70	0,7	1,9	580	140	3	10	AVAPUL070010
75	0,7	1,9	630	150	3	10	AVAPUL075010
80	0,7	1,9	680	160	2	10	AVAPUL080010
90	0,7	1,9	740	180	2	10	AVAPUL090010
100	0,8	2,2	800	200	2	10	AVAPUL100010
110	0,8	2,2	850	220	2	10	AVAPUL110010
120	0,8	2,2	900	240	2	10	AVAPUL120010
125	0,8	2,2	980	250	2	10	AVAPUL125010
130	0,8	2,2	1050	260	1	10	AVAPUL130010
140	0,8	2,2	1120	280	1	10	AVAPUL140010
150	0,8	2,2	1200	300	1	10	AVAPUL150010
160	0,8	2,2	1320	320	1	10	AVAPUL160010
180	0,8	2,2	1410	360	1	10	AVAPUL180010
200	0,8	2,2	1500	400	1	10	AVAPUL200010
250	0,8	2,7	1950	500	1	10	AVAPUL250010
300	0,8	2,7	2450	600	1	10	AVAPUL300010
* 350	0,9	2,7	2840	700	1	10	AVAPUL350010
* 400	0,9	2,7	3320	800	0,8	5 **	AVAPUL400005
* 450	0,9	2,7	3640	900	0,8	5 **	AVAPUL450005
* 500	0,9	2,7	4250	1000	0,5	5 **	AVAPUL500005

** Minimum de commande : 10 m

* variante avec fil cuivré : prix identiques
Conditionnement : 10 m en carton (sauf certains ø)

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum,



Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFAVAC PU M



✓ CARACTERISTIQUES

-30°C +80°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement cuivré

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)	
						5m	10m
30	1	1,9	330	80	4	-	AVAPUM030010
35	1	1,9	385	92	3,5	-	AVAPUM035010
40	1	1,9	425	95	3,5	-	AVAPUM040010
45	1	1,9	500	105	3	-	AVAPUM045010
50	1	1,9	580	115	3	-	AVAPUM050010
55	1	1,9	600	130	3	-	AVAPUM055010
60	1	2,2	610	160	3	-	AVAPUM060010
65	1,1	2,2	690	170	3	-	AVAPUM065010
70	1,1	2,2	710	180	3	-	AVAPUM070010
75	1,1	2,2	720	190	3	-	AVAPUM075010
80	1,1	2,2	820	200	2	-	AVAPUM080010
90	1,1	2,2	900	220	2	-	AVAPUM090010
100	1,1	2,7	1100	240	2	-	AVAPUM100010
110	1,1	2,7	1150	250	2	-	AVAPUM110010
120	1,2	2,7	1200	260	2	-	AVAPUM120010
130	1,2	2,7	1400	280	1	-	AVAPUM130010
140	1,2	2,7	1500	300	1	-	AVAPUM140010
150	1,2	2,7	1500	320	1	-	AVAPUM150010
160	1,2	2,7	1600	340	1	-	AVAPUM160010
180	1,2	2,7	1800	380	1	-	AVAPUM180010
200	1,2	2,7	2000	420	1	-	AVAPUM200010
250	1,2	3,5	2400	520	1	-	AVAPUM250010
300	1,2	3,5	2800	620	1	-	AVAPUM300010
350	1,2	3,5	3250	720	1	-	AVAPUM350010
400	1,2	3,5	3700	820	1	AVAPUM400005 *	-

* Minimum de commande : 10 m



BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

ALFAVAC PU M H



CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

-30°C +80°C

UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)	
						5m	10m
40	1,3	1,9	575	120	4	-	AVAPUMH040010
50	1,3	1,9	650	150	3	-	AVAPUMH050010
60	1,3	2,2	640	180	3	-	AVAPUMH060010
65	1,4	2,2	680	200	3	-	AVAPUMH065010
70	1,4	2,2	740	210	3	-	AVAPUMH070010
75	1,4	2,2	840	220	3	-	AVAPUMH075010
80	1,4	2,2	890	240	2	-	AVAPUMH080010
90	1,4	2,2	1000	270	2	-	AVAPUMH090010
100	1,4	2,7	1220	300	2	-	AVAPUMH100010
110	1,4	2,7	1175	330	2	-	AVAPUMH110010
120	1,5	2,7	1290	360	2	-	AVAPUMH120010
140	1,5	2,7	1525	400	1	-	AVAPUMH140010
160	1,5	2,7	1690	450	1	-	AVAPUMH160010
180	1,5	2,7	1890	520	1	-	AVAPUMH180010
200	1,5	2,7	2010	600	1	-	AVAPUMH200010
250	1,5	3,5	3520	750	1	-	AVAPUMH250010
300	1,5	3,5	4080	900	1	-	AVAPUMH300010
350	1,5	3,5	4600	1050	1	-	AVAPUMH350010
400	1,5	3,5	5100	1200	1	AVAPUMH400005*	-

* Minimum de commande : 10m



Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

ALFA-NEO 1




✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée d'une couche en tissu de verre enduit de néoprène sur une armature intérieure en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur
L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée - non adaptée pour les gaz d'échappement
Utilisée également comme protection de câbles ou de tuyaux contre la chaleur ambiante

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : NOIR

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)
					4m
* 26	1,6	5,1	16	120	NEO01026004
* 32	1,4	5,0	20	140	NEO01032004
* 41	1,3	4,8	26	200	NEO01041004
* 51	1,2	4,3	32	250	NEO01051004
* 60	1,1	4,0	40	300	NEO01060004
* 64	1,1	3,9	44	320	NEO01064004
* 76	1,1	3,4	54	410	NEO01076004
* 80	1,0	3,2	56	440	NEO01080004
* 102	0,9	2,6	70	650	NEO01102004
* 127	0,8	1,7	92	800	NEO01127004
* 152	0,7	1,4	102	990	NEO01152004
* 180	0,6	1,1	120	1190	NEO01180004
* 203	0,5	0,7	136	1330	NEO01203004

* Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande

ALFA-NEO 2




✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée de 2 couches en tissu de verre enduit de néoprène enveloppant une armature en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur
L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée - non adaptée pour les gaz d'échappement

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : NOIR

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)
					4m
* 26	2,8	6,5	30	230	NEO02026004
* 32	2,8	6,5	32	260	NEO02032004
* 41	2,6	6,0	38	320	NEO02041004
* 51	2,6	5,2	48	360	NEO02051004
* 60	2,4	4,8	62	470	NEO02060004
* 64	2,4	4,8	62	490	NEO02064004
* 76	2,2	4,3	76	580	NEO02076004
* 80	2,1	4,2	80	620	NEO02080004
* 102	1,9	3,5	104	770	NEO02102004
* 127	1,4	2,5	128	1000	NEO02127004
* 152	1,2	1,7	150	1200	NEO02152004
* 180	1,0	1,2	180	1480	NEO02180004
* 203	0,7	0,9	202	1650	NEO02203004

* Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande



BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

GAINES DE PROTECTION SPIRALES



✓ CARACTERISTIQUES

Profils plats aux bords arrondis. PVC rigide. Excellente tenue aux U.V.
Diamètres intérieurs de 8 mm à 190 mm

-20°C +70°C

✓ RESISTANCE

Chocs et frottements - Hydrocarbures - Acides et sels correspondants - Alcool et gaz - Air salin

COLORIS : NOIR

Ø int.	Profilé 8 x 1	Profilé 16 x 1	Profilé 16 x 2
8	GPS008081050 GPS008081100	50 m - 100 m/carton	100 m/carton
9	GPS009081050 GPS009081100		
10	GPS010081050 GPS010081100		
11	GPS011081050 GPS011081100		
12	GPS012081050 GPS012081100		
13	GPS013081100	GPS013161100	
14	GPS014081100	GPS014161100	
15	GPS015081100	GPS015161100	
16	GPS016081100	GPS016161100	
17	GPS017081100	GPS017161100	
18	GPS018081100	GPS018161100	
20	GPS020081050	GPS020161050	GPS020162050
21	50 m/carton	GPS021161050	GPS021162050
22		GPS022161050	GPS022162050
25		GPS025161050	GPS025162050
28	30 m/carton	GPS028161030	GPS028162030
30		GPS030161030	GPS030162030
33			GPS033162030
35			GPS035162030
38			GPS038162030

COLORIS : NOIR

Ø int.	Profilé 16 x 2	Profilé 20 x 4	Profilé 25 x 3	Profilé 25 x 5	Profilé 35 x 3
40	GPS040162030	GPS040204030	GPS050253020 GPS055253020 GPS060253020 GPS065253015 GPS070253015 GPS075253015 GPS080253015 GPS090253005 GPS100253005 GPS110253005 GPS125253005	30 m/carton	20 m/carton
42	GPS042162030	GPS042204030			
45	GPS045162020	GPS045204020			
48	GPS048162020	GPS048204020			
50	GPS050162020	GPS050204020			
55	GPS055162020	GPS055204020			
60	GPS060162020	GPS060204020			
65	GPS065162015	GPS065204015			
70	GPS070162015	GPS070204015			
75	GPS075162015	GPS075204015			
80	GPS080162015	GPS080204015			
90	1 x 5 m/carton	GPS090204005	GPS090253005	15 m/carton	GPS080255015
100		GPS100204005	GPS100253005		GPS080353015
110			GPS110253005		GPS090353005
125			GPS125253005		GPS100353005
140					GPS110353005
190					GPS125353005
					GPS140353005
					GPS190353005

Autres coloris, nous consulter

Non tenue en stock