

MESURES

EASYFLOW

Débitmètre à ludion

La gamme Easyflow se décline suivant le fluide de référence (eau, soude, acide chlorhydrique ou air) avec des échelles de mesure en l/h ou Nm³/h.

Caractéristiques

- 8 diamètres et 5 longueurs différentes.
- Plages de mesure 1,5 l/h - 50000 l/h.
- 3 matériaux possibles pour le corps.
- Des ludions en PP ou en inox.
- Un large choix de raccordements.

Option

Micro-contact à fixer sur le tube transparent et à associer avec les ludions aimantés pour la mise en place d'alarmes mini ou maxi.



FLOW X3 / CHEM X3

Débitmètres à insertion (Mesure de débit, dosage)

pHmètre et conductivimètre à insertion

Pour la maîtrise de vos procédés, Aliaxis propose deux gammes d'instruments de mesure avec de nombreuses options de sortie numérique ou analogique :

Afficheurs et contrôleurs

- Alimentation 12 à 24 V DC régulée +/-10%.
- 1 ou 2 entrées fréquence, débit, pH/RedOx, conductivité, mixte.
- Ecran large 4" avec 3 couleurs de rétro-éclairage.
- Sortie 4 - 20 mA.
- Etalonnage et configuration rapides et intuitifs grâce au pas-à-pas intégré.



Capturs de débit à insertion

- 2 tailles pour couvrir du DN15 à DN 600.
- Roue à palettes, électromagnétique ou à turbine.
- Corps PVC-C, PVDF ou inox 316L.
- Joints EPDM ou FPM.
- Version sortie 4 - 20 mA ou fréquence directe, configuration par USB.



Electrodes pH, RedOx et conductivité

- Pose en insertion ou immersion.
- Epoxy, verre ou inox.

