



Tél : 05 63 57 74 58  
 Fax : 05 63 57 74 59  
 E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

**BOURG DISTRIBUTION**  
 I n d u s t r i e

## LANIERES SOUPLES PVC



### ✓ CARACTERISTIQUES

Les lanières de portes **ALFAFLEX** sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs. Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U.V. et gardent leur souplesse à basses températures

Nos lanières cristal et polar sont alimentaires suivant le règlement européen 10/2011 agréées par le laboratoire d'essai IANESCO **RE-15 / 06678** et **RE - 15 / 18299**

### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %


### ✓ UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière, entretien des portes existantes. Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides

Type	Coloris	Dureté	Température
Standard	Cristal bleu transparent	75 ShA	-20°C +50°C
Polar - grand froid	Cristal vert transparent	65 ShA	-40°C +20°C
Lanière de couleur	Rouge translucide	75 ShA	-20°C +50°C
	Bronze translucide		
	Vert translucide		

### STANDARD - COLORIS : CRISTAL BLEU TRANSPARENT

**ALIMENTAIRE**



Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	
		25m	50m
100 x 2	0,24	-	LA1002050
100 x 3	0,36	-	LA1003050
150 x 2	0,36	-	LA1502050
150 x 3	0,55	-	LA1503050
190 x 2	0,43	-	LA1902050
200 x 2	0,48	LA2002025	LA2002050
200 x 3	0,74	LA2003025	LA2003050
300 x 2	0,74	LA3002025	LA3002050
300 x 3	1,10	LA3003025	LA3003050
300 x 4	1,46	-	LA3004050
300 x 5	1,85	-	LA3005050
380 x 4	1,80	-	LA3804050
400 x 3	1,50	-	LA4003050
400 x 4	2,00	-	LA4004050

### POLAR - GRAND FROID - COLORIS : CRISTAL VERT TRANSPARENT

**ALIMENTAIRE**



Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)
		50m
190 x 2	0,43	LAPO1902050
200 x 2	0,48	LAPO2002050
300 x 3	1,10	LAPO3003050

### LANIERE DE COULEUR



Coloris	Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)
			50m
Rouge Translucide	200 x 2	0,48	LAR2002050
Vert Translucide			LAV2002050
Bronze Translucide	300 x 2	0,73	LAB2002050
Rouge Translucide			LAR3002050
Vert Translucide	300 x 3	1,10	LAV3002050
Bronze Translucide			LAB3002050
Rouge Translucide	300 x 3	1,10	LAR3003050
Vert Translucide			LAV3003050
Bronze Translucide			LAB3003050

### LANIERE AS - ANTISTATIQUE



#### ✓ CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent antistatique

-20°C +50°C

#### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

#### ✓ UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.

COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)
		50m
200 x 2	0,48	LAAS2002050
300 x 3	1,10	LAAS3003050

### LANIERE M1 AS - AUTOEXTINGUIBLE\* - ANTISTATIQUE



#### ✓ CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent, catégorie M1 suivant le classement de réaction et de résistance au feu.

-20°C +50°C

#### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

#### ✓ UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.

M1 - COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)
		50m
200 x 2	0,48	LAM1AS2002050
300 x 3	1,10	LAM1AS3003050

\*Se dit d'une substance pouvant brûler dans une flamme mais s'éteignant d'elle-même dès qu'on la retire

### LANIERE ANTI-MOUSTIQUE



#### CARACTERISTIQUES

Lanière de porte en PVC souple transparent anti moustique

-20°C +50°C

#### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

#### ✓ UTILISATION

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière.



**NOUVEAU**

COLORIS : CRISTAL TRANSPARENT

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)
		50m
200 x 2	0,48	LAAM2002050
300 x 3	1,10	LAAM3003050
400 x 4	2,00	LAAM4004050

## LANIERE STRIEE PVC Alimentaire



**NOUVEAU**

### ✓ CARACTERISTIQUE

Lanière de porte en PVC souple transparent, striée

Lanière alimentaire suivant le règlement européen 10/2011 agréée par le laboratoire d'essais IANESCO RE-15/06678

### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2%, Poids : ± 5 %

### ✓ UTILISATION

Portes battantes, revêtement de surface, matière à découper, etc...

STRIEE - COLORIS : CRISTAL BLEU TRANSPARENT

**ALIMENTAIRE**

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Code
200 x 2	0,50	LAST2002050
300 x 3	1,15	LAST3003050

## SYSTEME DE SUSPENSION



### ✓ PROFILÉ PRINCIPAL

Profilé en inox 304 de 1 m de long, pourvu d'un système d'accrochage

### ✓ PLAQUETTES DE FIXATIONS

Jeu de plaquettes, soit plaque et contre-plaque en inox 304  
 Visserie et boulonneries non fournies par ALFAFLEX

SYSTEME DE SUSPENSION

	Largeur (mm)	Code
<b>Profilé principal</b>	1000	SU1000
	100	SU0100
<b>Plaquette de fixation</b>	150	SU0150
	200	SU0200
	300	SU0300
	400	SU0400




RIVETS POUR PLAQUETTE DE FIXATION SUR DEMANDE



Tél : 05 63 57 74 58  
 Fax : 05 63 57 74 59  
 E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

**BOURG DISTRIBUTION**  
 I n d u s t r i e

## PANNEAUX SOUPLES EN PVC ALIMENTAIRE



### ✓ CARACTERISTIQUES

Panneaux souples en PVC cristal transparent alimentaire suivant le règlement européen 10/2011 agréée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15 / 06678

### ✓ TOLERANCES GENERALES

Epaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %

### ✓ UTILISATION

Portes battantes, revêtement de surface, matière à découper, etc...

## PANNEAUX EN PVC SOUPLE

**ALIMENTAIRE**

Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)		
		10m	20m	40m
1000 x 1	1,25	-	-	PL10001040
1000 x 1,5	1,88	-	PL100015020	-
1000 x 2	2,50	-	PL10002020	-
1000 x 3	3,75	-	PL10003020	-
1000 x 4	5,00	-	PL10004020	-
1000 x 5	6,25	-	PL10005020	-
1000 x 7	8,75	-	PL10007020	-
1000 x 8	10,00	PL10008010	-	-
1000 x 10	12,50	PL100010010	-	-
1200 x 1	1,50	-	-	PL12001040
1200 x 1,5	2,25	-	PL120015020	-
1200 x 2	3,00	-	PL12002020	-
1200 x 3	4,50	-	PL12003020	-
1200 x 4	6,00	-	PL12004020	-
1200 x 5	7,50	-	PL12005020	-
1200 x 7	10,50	-	PL12007020	-
1200 x 8	12,00	PL12008010	-	-
1200 x 10	15,00	PL120010010	-	-
1500 x 1	1,88	-	-	PL15001040
1500 x 1,5	2,82	-	PL150015020	-
1500 x 2	3,75	-	PL15002020	-
1500 x 3	5,63	-	PL15003020	-
1500 x 4	7,50	-	PL15004020	-
1500 x 5	9,38	-	PL15005020	-
1500 x 7	13,13	-	PL15007020	-
1500 x 8	15,00	PL15008010	-	-
1500 x 10	19,76	PL150010010	-	-

Autres largeurs et longueurs, nous consulter