



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

FEUILLES SBR



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +70°C

Feuilles en SBR
Dureté : ± 65 ShA
Densité : $1,6 \pm 5\%$
Résistance à la traction : $65 \text{ kg/cm}^2 \pm 5\%$
Allongement à la rupture : 300%
Modèle de tapis caoutchouc polyvalent

SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPLI0P14000114
1,5	1,40 x 10	TAPLI0P140001514
2	1,40 x 10	TAPLI0P14000214
3	1,40 x 10	TAPLI0P14000314
4	1,40 x 10	TAPLI0P14000414
5	1,40 x 10	TAPLI0P14000514
6	1,40 x 10	TAPLI0P14000614
8	1,40 x 5	TAPLI0P14000807
10	1,40 x 5	TAPLI0P14001007
15	1,40 x 5	TAPLI0P14001507
20	1,00 x 1	TAPLI0P10002001
30	1,00 x 1	TAPLI0P10003001
40	1,00 x 1	TAPLI0P10004001
50	1,00 x 1	TAPLI0P10005001

1 PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
2	1,40 x 10	TAPLI1P14000214
3	1,40 x 10	TAPLI1P14000314
4	1,40 x 10	TAPLI1P14000414
5	1,40 x 10	TAPLI1P14000514
6	1,40 x 10	TAPLI1P14000614
8	1,40 x 5	TAPLI1P14000807
10	1,40 x 5	TAPLI1P14001007

2 PLIS - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
3	1,40 x 10	TAPLI2P14000314
4	1,40 x 10	TAPLI2P14000414
5	1,40 x 10	TAPLI2P14000514
6	1,40 x 10	TAPLI2P14000614
8	1,40 x 5	TAPLI2P14000807
10	1,40 x 5	TAPLI2P14001007
15	1,40 x 5	TAPLI2P14001507



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

FEUILLES EPDM



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en EPDM - Dureté : ± 65 ShA - Densité : $1,5 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 40 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 250%

-25°C +90°C

✓ UTILISATION

Résistance à l'ozone - Isolation électrique - Tenue aux acides dilués

SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPEPDM14000114
2	1,40 x 10	TAPEPDM14000214
3	1,40 x 10	TAPEPDM14000314
4	1,40 x 10	TAPEPDM14000414
5	1,40 x 10	TAPEPDM14000514
6	1,40 x 10	TAPEPDM14000614
8	1,40 x 5	TAPEPDM14000807
10	1,40 x 5	TAPEPDM14001007
15	1,40 x 5	TAPEPDM14001507

FEUILLES NITRILE-NBR



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : $1,5 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 40 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 300%

-25°C +85°C

✓ UTILISATION

Résistance aux graisses et aux huiles minérales et animales - Bonne tenue aux essences
Tenue aux acides dilués

SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPNBR14000114
2	1,40 x 10	TAPNBR14000214
3	1,40 x 10	TAPNBR14000314
4	1,40 x 10	TAPNBR14000414
5	1,40 x 10	TAPNBR14000514
6	1,40 x 10	TAPNBR14000614
8	1,40 x 5	TAPNBR14000807
10	1,40 x 5	TAPNBR14001007
15	1,40 x 5	TAPNBR14001507



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

FEUILLES NITRILE-NBR BLANC (PAS FDA)



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : $1,5 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 40 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 250%

-10°C +85°C

✓ UTILISATION

Résistance aux graisses et aux huiles minérales et animales - Bonne tenue aux essences
Tenue aux acides dilués

COLORIS : BLANC

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPNBRBC14000114
2	1,40 x 10	TAPNBRBC14000214
3	1,40 x 10	TAPNBRBC14000314
4	1,40 x 10	TAPNBRBC14000414
5	1,40 x 10	TAPNBRBC14000514
6	1,40 x 10	TAPNBRBC14000614
8	1,40 x 5	TAPNBRBC14000807

FEUILLES NEOPRENE



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en NEOPRENE - Dureté : ± 65 ShA - Densité : $1,5 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 40 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 250%

-10°C +85°C

✓ UTILISATION

Résistance à l'abrasion - Résistance à l'ozone - Tenue aux acides dilués

SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPNEO14000114
2	1,40 x 10	TAPNEO14000214
3	1,40 x 10	TAPNEO14000314
4	1,40 x 10	TAPNEO14000414
5	1,40 x 10	TAPNEO14000514
6	1,40 x 10	TAPNEO14000614
8	1,40 x 5	TAPNEO14000807
10	1,40 x 5	TAPNEO14001007
15	1,40 x 5	TAPNEO14001507



Tél : 05 63 57 74 58

Fax : 05 63 57 74 59

E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

FEUILLES PARA ANTIVIBRATOIRE



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en PARA - Dureté : ± 45 ShA - Densité : $1,2 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 13 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 550%

✓ UTILISATION

Atténuation vibratoire, résistance à l'abrasion (grenailage, sablage) pour applications élastiques et d'amortissement

-35°C +80°C

COLORIS : BEIGE / BRUN

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,40 x 10	TAPPARA14000114
2	1,40 x 10	TAPPARA14000214
3	1,40 x 10	TAPPARA14000314
4	1,40 x 10	TAPPARA14000414
5	1,40 x 10	TAPPARA14000514
6	1,40 x 10	TAPPARA14000614
8	1,40 x 10	TAPPARA14000814
10	1,40 x 5	TAPPARA14001007

FEUILLES SILICONE



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en SILICONE - Dureté : ± 60 ShA - Densité : $1,25 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 6 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 400%

✓ UTILISATION

Bonne résistance : ozone - acides dilués

-35°C +200°C

COLORIS : BLANC

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,20 x 10	TAPSIL12000112
2	1,20 x 10	TAPSIL12000212
3	1,20 x 10	TAPSIL12000312
5	1,20 x 10	TAPSIL12000512

FEUILLES VITON



✓ CARACTERISTIQUES

Feuilles en VITON - Dureté : ± 70 ShA - Densité : $1,9 \pm 5\%$
Résistance à la traction : 6 kg/cm^2 - Allongement à la rupture : 150%

✓ UTILISATION

Bonne résistance : ozone - acides dilués - Excellente résistance aux hautes températures

-35°C +220°C

COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code
1	1,00 x 10	TAPVITON10000110
2	1,00 x 10	TAPVITON10000210
3	1,00 x 10	TAPVITON10000310



BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

CAILLEBOTIS EN CAOUTCHOUC



✓ CARACTERISTIQUES

Tapis en SBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,6 + 5% - Résistance à la traction : 65 kg/cm² + 5%
Allongement à la rupture : 300%

-10°C +70°C



COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Poids Kg (la pièce)	Code
23	400 x 600	1,60	TAPCA0400060023
23	800 x 1200	8,80	TAPCA0800120023
23	1000 x 1500	12,80	TAPCA1000150023

FIXATION POUR CAILLEBOTIS - COLORIS : NOIR



Poids Kg (la pièce)	Code
0,031	TAPCAFIXATION


TAPIS FINE ET LARGE STRIE EN CAOUTCHOUC



✓ CARACTERISTIQUES

Tapis en SBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,6 + 5% - Résistance à la traction : 65 kg/cm² + 5%
Allongement à la rupture : 300%

-10°C +70°C



COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Poids Kg (la pièce)	TAPIS STRIE FINE		TAPIS STRIE LARGE
			Code	Prix (€/m ²)	Code
3	1,00 x 10	37,50	TAPSTF1000310		TAPSTL1000310
3	1,20 x 10	45,00	TAPSTF1200312		TAPSTL1200312
3	1,80 x 10	67,50	TAPSTF1800318		-
6	1,00 x 10	90,00	-		TAPSTL1000610
6	1,20 x 10	108,00	-		TAPSTL1200612

Tapis strie fine NBR 3 mm en 10 x 1,20 m : sur demande



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

TAPIS CHECKER ET CHECKER NBR



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +70°C

Tapis en SBR ou NBR
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 3.0 Mpa - Allongement à la rupture : 250%

COLORIS : NOIR

Type	Epaisseur totale (mm)	Dimensions (m)	Poids Kg (la pièce)	Code
CHECKER SBR	3	1,40 x 10	57,00	TAPCHE1400314
CHECKER NBR	3	1,40 x 10	57,00	TAPCHENBR1400314

TAPIS PASTILLE



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +70°C

Tapis en SBR - Pastilles +/- 24 mm
Dureté : ± 65 ShA
Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 3.0 Mpa
Allongement à la rupture : 200%

COLORIS : NOIR

Epaisseur totale (mm)	Dimensions (m)	Poids Kg (la pièce)	Code
3	1,20 x 10	54,00	TAPPAS1200312
3,5	1,20 x 10	59,40	TAPPAS12003512
4,5	1,20 x 10	76,40	TAPPAS12004512



Tél : 05 63 57 74 58
Fax : 05 63 57 74 59
E-mail : bourg.distribution.indust@cegetel.net

BOURG DISTRIBUTION
I n d u s t r i e

TAPIS MARTELE ET TAPIS GRANULE



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +70°C

Tapis en SBR
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 4.0 Mpa - Allongement à la rupture : 250%



COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Poids Kg (la pièce)	TAPIS MARTELE		TAPIS GRANULE
			Code	Prix (€/m ²)	Code
3	1,50 x 10	65,00	-		TAPGRA1500315
8	1,80 x 10	209,00	TAPMAR1800818		-
8	2,00 x 10	232,20	TAPMAR2000820		-

TAPIS DIAMANT ET TAPIS MINI DIAMANT



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +70°C

Tapis en SBR
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 3.0 Mpa - Allongement à la rupture : 250%



COLORIS : NOIR

Coloris	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Poids Kg (la pièce)	TAPIS DIAMANT		TAPIS MINI DIAMANT
				Code	Prix (€/m ²)	Code
noir	3	1,20 x 10	54,00	-		TAPMINIDIANO12000312
noir	3	1,50 x 10	59,00	TAPDIA1500315		-