

E-mail: bourg.distribution.indust@cegetel.net

OPAL POOLHOSE EXTRA SOUPLE SANS PHTALATE





CARACTERISTIQUES



Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Surfaces intérieure et extérieure lisses - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eau - Particulièrement adapté pour l'utilisation de pompes de jardin

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

\sim	-	ום	0		VI.	\sim 1	В
CO	LU	пı	Э.	: 1	W	υı	п

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m) 25m
25	+/- 1,0	2,9	310	135	4	6	OPP 00025025
30	+/- 1,0	3	370	140	4	6	OPP OO030025
32	+/- 1,0	3,1	400	150	4	6	OPP 00032025
35	+/- 1,0	3,2	490	165	4	6	OPP OO035025
38	+/- 1,0	3,4	530	180	4	6	OPP OO038025
40	+/- 1,0	3,6	560	190	4	6	OPP 00040025
50,8	+/- 1,0	4,1	810	220	4	6	OPPO00508025
55	+/- 1,0	4,2	895	250	4	6	OPP 00055025
60	+/- 1,0	4,2	975	280	4	6	OPP OO060025

ALFAVIN - BACCUS SANS PHTALATE









CARACTERISTIQUES

sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

-15°C

Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867) - Souple à froid - Coefficient de



UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires (vin, bière, jus de fruit) Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

COLORIS: BACCUS, TRANSPARENT + SPIRALE ROUGE - ALFAVIN, TRANSPARENT + SPIRALE LIE DE VIN

Modèle	ø int	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS	Vide	Longueur (m)
Wodele	(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(mm)	(bar)	(m/H2O)	25m
BACCUS ROUGE ALFAVIN	40	+/- 1,0	4,3	690	200	4	10	BAR040025 AVI040025
BACCUS ROUGE ALFAVIN	50,8	+/- 1,0	4,5	950	280	4	10	BAR0508025 AVI0508025
BACCUS ROUGE	60	+/- 1,0	4,7	1200	380	4	10	BAR060025
BACCUS ROUGE ALFAVIN	70	+/- 1,0	5,1	1600	420	3	10	BAR070025 AVI070025
BACCUS ROUGE	102	+/- 1,0	7	2650	640	2	9	BAR102025



E-mail: bourg.distribution.indust@cegetel.net

ALFACIER SANS PHTALATE









✓ CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé -Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867)

✓ UTILISATION

Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

COLORIS: TRANSPARENT EN COURONNE

ø int	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS à 23°C	Vide	ı	Longueur (m))
(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(mm)	(bar)	(m/H2O)	20m	30m	60m
10	+/- 1,0	3	160	70	5	9	-	AC010030	AC010060
12	+/- 1,0	3	185	80	5	9	-	AC012030	AC012060
14	+/- 1,0	3	210	100	5	9	-	AC014030	AC014060
16	+/- 1,0	3,5	250	120	5	9	-	AC016030	AC016060
18	+/- 1,0	3,5	290	130	4	9	-	AC018030	AC018060
20	+/- 1,0	3,5	340	140	4	9	-	AC020030	AC020060
22	+/- 1,0	3,5	380	150	4	9	-	AC022030	AC022060
25	+/- 1,0	4	500	150	4	9	-	AC025030	AC025060
30	+/- 1,0	4	570	160	4	9		AC030030	AC030060
32	+/- 1,0	4,5	630	180	4	9	-	AC032030	AC032060
35	+/- 1,0	4,5	710	200	3	9	-	AC035030	AC035060
38	+/- 1,0	4,5	790	220	3	9	-	AC038030	-
40	+/- 1,0	5	860	220	3	9	-	AC040030	-
45	+/- 1,0	5,5	1100	240	3	9	-	AC045030	-
51	+/- 1,0	5,5	1500	260	3	9		AC051030	
60	+/- 1,0	6,5	1800	360	3	9	-	AC060030	-
63	+/- 1,0	6,5	1900	580	3	9		AC063030	
70	+/- 1,0	6,5	2200	720	3	9	-	AC070030	
76	+/- 1,0	6,5	2300	760	2	9	-	AC076030	
80	+/- 1,0	7	2400	820	2	9	AC080020		-
90	+/- 1,0	7	2850	860	2	9	AC090020		-
102	+/- 1,0	7	3300	1000	2	9	AC102020		-
105	+/- 1,0	7,5	3700	1040	2	9	AC105020		-
110	+/- 1,1	7,5	3800	1120	2	9	AC110020		-

COLORIS: TRANSPARENT - LONGUEUR DROITE DE 2,80 m

ø int	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS à 23°C	Vide	Longueur (m)
(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(mm)	(bar)	(m/H2O)	2,80m
80	+/- 1,0	7	2400	410	2	9	AC0800028
90	+/- 1,0	7	2850	430	2	9	AC0900028
102	+/- 1,0	7	3300	500	2	9	AC1020028
105	+/- 1,0	7,5	3700	520	2	9	AC1050028



E-mail: bourg.distribution.indust@cegetel.net

ALFACIER SPECIAL AD BLUE®



-10°C





CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC renforcé d'une spirale en acier galvanisée Pression de service à 23°C

UTILISATION

Aspiration et refoulement basses pressions

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33.

COLORIS: NOIR

ø int	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS	Vide	Longue	eur (m)
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)	(m/H2O)	30m	60m	
20	+/- 1,0	3,5	340	140	4	9	ACNO020030	ACNO020060
25	+/- 1,0	4	450	150	4	9	ACNO025030	ACNO025060

ALFACIER PRESS SANS PHTALATE













Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier et d'une tresse textile de haute ténacité - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867)



Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc...

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

COLORIS: TRANSPARENT

ø int	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS à 23°C	Vide	Longueur (m)	
(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(mm)	(bar)	(m/H2O)	20m	30m
25	+/- 1,0	4,5	680	160	16	9	-	ACP025030
32	+/- 1,0	5	800	220	14	9	-	ACP032030
40	+/- 1,0	6,5	1200	250	14	9	-	ACP040030
51	+/- 1,0	7,5	1600	290	14	9	-	ACP051030
60	+/- 1,0	8	2000	400	12	9	-	ACP060030
63	+/- 1,0	8	2050	460	12	9	-	ACP063030
70	+/- 1,0	8	2400	800	12	9	-	ACP070030
76	+/- 1,0	8	2800	850	12	9	-	ACP076030
102	+/- 1,0	9,5	4000	1120	10	9	ACP102020	-



E-mail: bourg.distribution.indust@cegetel.net

AQUASTAR





CARACTERISTIQUES

-10°C

Tuyau en PVC plastifié dureté 72 ShA renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - PVC dont les composants sont tous non toxiques

Calibré sur le Ø extérieur : dimensions de la première colonne du tableau Facilement tronçonnable

Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce

Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

TEST D'ETANCHEITE

Chaque couronne subit un test d'étanchéité sous pression d'air avant expédition

UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines - SPA - Balnéo - etc. Formellement déconseillé pour les liaisons surpresseur-prise de balai - nage à contre courant

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

COLORIS: BLEU

ø ext	Tolérance	Ep. paroi	Poids	ø courbure	PS à 23°C	Longueur (m)		
(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(mm)	(bar)	25m	50m	
20	-0 / +0,2	2,5	170	140	6	AQ020025	AQ020050	
25	-0 / +0,2	3	250	160	6	AQ025025	-	
32	-0 / +0,2	3,5	420	200	6	AQ032025	AQ032050	
40	-0 / +0,2	3,3	510	200	6	AQ040025	-	
50	-0 / +0,2	3,5	750	200	6	AQ050025	AQ050050	
63	-0 / +0,2	4	960	250	6	AQ063025	AQ063050	

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE POSSIBILITE EN COTE POUCE VOIR MINIMUM DE FABRICATION PAGE 24

KIT ASPIRATION





-10°C



+60°C





CARACTERISTIQUES

Kit d'aspiration composé :

· De 7 mètres de tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc Surface intérieure lisse en cristal transparent - Maniable - Léger - Flexible Vide: 6 m de colonne d'eau

Pression de service à 23°C : 4 bar (coefficient de sécurité 3 fois la PS)

 De raccords en Laiton, d'un clapet anti-retour, d'une crépine en INOX - Nez de robinet équipé d'un mamelon mâle - mâle pour pouvoir s'adapter à toutes les pompes - Le tout assemblé par des colliers de serrage pour faciliter la maintenance



Aspiration en milieu agricole, etc... - Pompes, Pompes vide-cave

COLORIS: TRANSPARENT + SPIRALE BLEUE

Type de kit d'aspiration	Poids (kg)	Longueur (m)	Code
1"	2,7	7	AZKA025007LT100
1"1/4	3,6	7	AZKA032007LT114



E-mail: bourg.distribution.indust@cegetel.net

AMAZONE SE



CARACTERISTIQUES

-20°C +60°C

Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc Surface intérieure lisse

Grande maniabilité même à basse température Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eaux usées Produits pulvérulents et de faible granulométrie Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicule de vidange Tonnes à lisier

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES: voir page 33

COLORIS: GRIS - EN COURONNE

ø int	Tolérance	Ep.	Poids	Ø	PS à 23°C	Vide		Longueur (m)	
(mm)	(mm)	paroi (mm)	(g/m)	courbure (mm)	(bar)	(m/H2O)	10m	25m	50m
*20	+/- 1,0	3,5	300	125	6	9		AMSEG020025	AMSEG020050
25	+/- 1,0	3,7	400	130	6	9	-	AMSEG025025	AMSEG025050
40	+/- 1,0	4,4	720	185	6	9	-	AMSEG040025	AMSEG040050
50	+/- 1,0	4,6	1000	235	5	9		AMSEG050025	AMSEG050050
55	+/- 1,0	4,8	1150	250	5	9		AMSEG055025	AMSEG055050
*60	+/- 1,0	5	1260	280	5	9	-	AMSEG060025	AMSEG060050
63	+/- 1,0	5,2	1400	300	4	9	-	AMSEG063025	AMSEG063050
*76	+/- 1,0	5,5	1720	375	4	9		AMSEG075025	AMSEG075050
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9		AMSEG080025	AMSEG080050
90	+/- 1,0	6,3	2100	440	4	9	-	AMSEG090025	AMSEG090050
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8		AMSEG102025	AMSEG102050
110	+/- 1,1	6,9	2950	550	3	8		AMSEG110025	-
120	+/- 1,2	7,5	3400	610	3	8		AMSEG120025	-
127	+/- 1,3	7,5	3650	650	3	8	-	AMSEG127025	-
152	+/- 1,5	8,8	5100	780	2	8		AMSEG152025	-
203	+/- 2,0	10,5	9100	1160	1	8	AMSEG203010		

12,3 11500 1 8 **AMSEG254003 AMSEG254004**

Disponible en vert sur demande (code article : AMSEV...)

* minimum de commande : 100m, délai : 3 semaines

Longueurs droites sur demande : maximum : 5m

Délai : 3 semaines -

+/-2,0

254



COLORIS: GRIS - LONGUEUR DROITE DE 2,80 m

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9	AMSEG0800028
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8	AMSEG1020028